

TRANSMETTEUR BASSE PRESSION COMPACT AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



- Transmetteur : type PL-525
- Matériau : raccord et boîtier en acier inox 316L joint FPM
- Raccordement process : 1/2" G
- Signal de sortie : 4/20mA ou 0...10 Vcc
- Précision : $\pm 0.35\%$ de l'étendue de mesure
- Température de fonctionnement : $-15...+85^{\circ}\text{C}$
- Pression d'éclatement : 2 bar
- Étanchéité : IP65
- Alimentation : 12...33 Vcc
- Raccordement électrique : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- Spécification selon fiche technique : SOYPL525

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Echelle		Sortie
SOYPL-525-		-	
0...100 mbar	0.1	4/20 mA	
0...200 mbar	0.2	0/10 V	V
0...300 mbar	0.3		
0...600 mbar	0.6		



NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle

6 rue Clément Ader
BP 58409

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

Fax : 02 51 85 00 08

AUTOMATEC Ouest Instrumentation

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

Fax: 02 31 15 54 55

