

SONDE PT100/PT1000 AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT, PLONGEUR LISSE, VERSION ECONOMIQUE



- Sonde : type SPBS et SMBS
- Gaine de protection : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm
- Raccordement process : plongeur lisse (Ø6) avec produits associés permettant l'orientation de la tête
- Température d'utilisation : -50 ... +250°C
- Tête de raccordement : étanchéité IP54 (nécessité d'avoir un tournevis). Pas de charnière, le couvercle n'est pas solidaire de la tête
- Élément de mesure : Pt100 3 fils ou Pt1000 2 fils classe A NF EN 60751, simple enroulement
- Montage : fils isolés PFA, antivibratoire standard (Montage étanche grâce à une gaine thermo-rétractable sur un élément couche mince avec graisse pour assurer la conductivité thermique **sans remplissage du tube donc non préconisé pour les températures négatives car l'air prisonnier risque de condenser**, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)
- Température de fonctionnement du transmetteur 4-20mA : -40 ... +85°C
- Echelle du transmetteur 4-20mA : à préciser lors de la commande
- Accessoires selon fiche technique : PRC5333A


Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Produits associés

Réf.	ECMS	Element de mesure	B06	Sans raccord	Longueur utile	Transmetteur 4...20mA
	Pt100	P	50 mm	0050	Sans	
	Pt1000	M	100 mm	0100	Avec	TT
			150 mm	0150		
			200 mm	0200		
			250 mm	0250		

ECMBRD6

Plaque de bride de gaine pour réglage de profondeur de sonde



ECMRAIBCL

Raccord coulissant



ECMDGV12

Doigt de gant mécano-soudé à visser avec raccord double bague



ECMDGF

Doigt de gant foré dans la masse, à visser



ACNGRIPACIM

Graisse thermique au cuivre argenté



NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle

 6 rue Clément Ader
 BP 58409

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

 Tél: 02 51 85 09 90
 Fax : 02 51 85 00 08

AUTOMATEC Ouest Instrumentation

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

 Tél: 02 31 15 54 54
 Fax: 02 31 15 54 55
