

Thermostat Mécanique Application Génie Climatique



Immersion



Gaine



Mural



A fixer

- Thermostat : type ST et TR
- Boîtier de raccordement : plastique ABS ignifugé sortie presse étoupe
- Gaine de protection :
Version Gaine -> sonde cuivre rempli de liquide, 280mm x Ø 16mm
Version Immersion -> plongeur inox rempli de liquide, 130mm raccord G1/2
- Collier :
Version à fixer -> longueur 250mm
- Signal de sortie : contact sec avec point de consigne et différentiel
- Charges : 24...250 Vca à 16A
- Température de fonctionnement boîtier : -35 ...+65°C, 0...95%HR
- Réarmement : manuel pour ST-D-04M, ST-I-02M, TR-060/0120 et automatique pour ST-I-01A (Diff 2 à 12°C), ST-W-01A (Diff 3°C), ST-S-02A (Diff 4°C)
- Spécification selon fiche technique : SOYSTX, SESTR

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYST-	Version et échelle
	Gaine - 0...90°C	D-04M
	Immersion - 0...120°C	I-01A
	Immersion - 0...110°C	I-02M
	Mural - -30...30°C	W-01A
	A fixer - 0...90°C	S-02A

Réf.	SESTR-	Version et échelle
	Mural - 0...60°C	060
	Mural - 0...120°C	0120



Sauf SESTR-060, garantie 1 an

NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle

6 rue Clément Ader
BP 58409

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90
Fax : 02 51 85 00 08

AUTOMATEC OUEST Instrumentation

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54
Fax: 02 31 15 54 55

