

TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE APPLICATION GÉNÉRALE



- **Transmetteur** : type PL-692
 - **Matériau parties en contact avec le fluide** : céramique, acier inoxydable 303 ou laiton nickelé, joint EPDM
 - **Raccordement process** : à compression pour tube ext. ± 6 mm
 - **Matériaux des raccords** : laiton nickelé ou acier inoxydable 303
- Livré avec équerre de montage du transmetteur.
- **Signal de sortie** : 4...20 mA (standard) ou 0...10 V (version V)
 - **Précision** : 0.5 % d'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
 - **Température de fonctionnement** : -15... +80 °C
 - **Etanchéité** : IP65
 - **Alimentation** : 11...33 Vcc
 - **Raccordement électrique** : câble 1.5 m PG7
 - **Spécification selon fiche technique** : SOYPL692

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYPL692 -	Echelle	Sortie	Matériaux des raccords
	0...+100 mbar	0.1	4/20mA	Laiton nickelé
	0...+200 mbar	0.2	0/10V	Acier inox 303
	0...+400 mbar	0.4		SS
	0...+1 bar	1		
	0...+2,5 bar	2.5		
	0...+4 bar	4		
	0...+6 bar	6		
	0...+10 bar	10		
	0...+16 bar	16		



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

