

SONDE PT100 ETANCHE IP68 AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR TEMPERATURE -40...+105°C



La sonde SPTPE résiste au givre

- Sonde : type SPTPE
- Gaine de protection : acier inox 316L- Ø6 longueur 50mm
- Élément de mesure : Pt100 NF EN 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils
- Câble de raccordement : caoutchouc thermoplastique à double isolation
- Etanchéité : IP68
- Température d'utilisation : -40 ... + 105 °C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMS	Element de mesure	TPE06R0050 -	Longueur de câble
	Pt 100	P		
			3 m	003
			5 m	005
			10 m	010
			16 m	016
			26 m	026

Produits associés

ECMSAE

Boitier d'ambiance extérieur
ou frigorifique



ECMSAETS315-2P

Boitier d'ambiance avec
affichage LED



ECMVAL

Plaquette de contact
aluminium pour tuyauterie
Ø80 maxi, livré sans collier
de serrage réglable
lg50x125xep15



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

