

SONDE PT100/PT1000 D'AMBIANCE EXTÉRIEURE OU FRIGORIFIQUE ETALONNABLE



ECMSPAЕ

ECMSMAЕ



ECMSAE-TT

- **Sonde** : type SAE (sans sonde), SPAЕ (avec sonde PT100), SMAЕ (avec sonde PT1000), **étalonnable dans un four de calibration (fils longs de 200mm à l'intérieur du boîtier)**
- **Boîtier de raccordement** : polycarbonate IP66, dimensions 65x50x35mm, avec 2 presse-étoupes IP65 M16
- **Élément de mesure** :
 - > PT100 céramique NF EN 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils
 - > PT1000 céramique NF EN 60751 classe B, simple enroulement en montage 3 fils
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6mm longueur 50mm avec câble étanche IP68
- **Température de fonctionnement** :
 - Boîtier : -50...+80°C
 - Transmetteur : -40 ... +85°C
- **Echelle du transmetteur** : à préciser lors de la commande
- **Accessoires selon fiche technique** : PRC5333A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Produits associés

Réf.	Sonde		Transmetteur 4/20mA	
	ECMS	AE -		
	Sans		Sans	
	Avec PT100	P	Avec	TT
	Avec PT1000	M		

ECMSPTPE

Sonde PT100 3 fils à câble thermoplastique



ECMSMTPE

Sonde PT1000 2 fils à câble thermoplastique




ECMSAPS

Sonde PT100 alimentaire à piquer



PRRFIX02

Support inox d'écartement mural 50mm avec visserie pour fixation support/boîtier



NOS AGENCES :

AUTOMATEC

6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

