SONDE DE TEMPÉRATURE D'AMBIANCE EXTERIEURE POUR RAYONNEMENT THERMIQUE (À BOULE NOIRE)

- **Sonde :** type TT-EBB
- **Boitier de raccordement :** IP65 plastique ABS ignifugé, 116 x 106 x 52mm, sortie presse étoupe
- **Boule noire :** aluminium anodisé 17.5 x Ø 37 mm
- **Température d'utilisation :** -30 ...+ 70 °C
- **Signal de sortie :** passif (thermistance)
- **Précision :**
  - Thermistance ±0.2°C à 70°C
  - PT100a ±0.2°C à 25°C
  - PT1000a ±0.2°C à 25°C
  - NI1000 ±0.4°C à 0°C

- **Spécification selon fiche technique :** SOYTTEBB

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYTT-EBB-	Sortie
	10K3A1, Trend, Cylon, Distech	A
	10K4A1, Andover	B
	20K6A1, Honeywell	C
	PT100 A, Serck	D
	PT1000 A, Cylon	E
	Ni1000 A, Sauter	F
	Ni1000a/TCR(LAN1), Siemens	G
	SAT1, Satchwell	H
	STA1, Landis & Staefa	K
	TAC1, TAC	L
	2.2K3A1, Johnson Controls	M
	3K3A1, Alerton	N
	30K6A1, Drayton	P
	50K6A1,Ambiflex	Q
	SAT2, Satchwell	S
	SAT3, Satchwell	T
	SIE1, Siebe	W
	STA2, Landis & Staefa	Y
	10K NTC, Carel	Z

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr