

PUIT THERMOMÉTRIQUE À SOUDER CYLINDRIQUE MÉCANO-SOUDÉ



- **Puit thermométrique** : type DGS12
- **Gaine de protection** : acier inox 316 L, Ø 9 x 1 mm
- **Raccordement process** : cylindre à souder Ø30 mm
- **Raccordement instrument** : 1/2" G femelle
- **Pour sonde** : de Ø 6 mm

- **Longueur utile** : selon tableau ci-dessous

Ex: prendre un doigt de gant avec insertion dans le process de 55 mm pour une sonde avec plongeur longueur 100mm.

Exemple de sonde à insérer	Longueur utile de la sonde	Hauteur du cylindre à souder "H"	Longueur utile du doigt de gant "Lu"
ECMSPD06F0050	50 mm	30 mm	25 mm
ECMSPD06F0100	100 mm	50 mm	55 mm
ECMSPD06F0150	150 mm	60 mm	95 mm
ECMSPD06F0200	200 mm	60 mm	145 mm

- **Pression de service** :

- 50 bar jusqu'à 20°C
- 35 bar jusqu'à 400°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Longueur utile	
ECMDGS12 09		
	25 mm	0025
	55 mm	0055
	95 mm	0095
	145 mm	0145

Produits associés

ACNGRIPACIM

Graisse thermique au cuivre argenté



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

