

DEBITMETRE A EFFET CORIOLIS HAUTE PERFORMANCE



- **Débitmètre** : type CMF
- **Application** : mesure de débit pour gaz, liquide et vapeur (homogène et bi phasique).
- **Matériaux** : boîtier aluminium recouvert polyuréthane, corps inox 316/316L
- **Raccordement process** : brides EN 1092-1 DN1 à DN350
- **Température de fonctionnement** : -200 à 435°C
- **Pression admissible** : jusqu'à 413 bar
- **Signal de sortie** : 4/20mA avec signal numérique transmis selon protocole Hart
- **Incertitude nominal** :
  - ± 0.10% pour liquides
  - ± 0.35% pour gaz
- **Affichage** : afficheur LCD (débit instantané volumique/massique, totalisateur, partiel, ...)
- **Configuration** : montage intégré ou transmetteur déporté
- **Etanchéité** : IP66
- **Alimentation** : 10,8...42 Vcc (mini 16,8 Vcc avec communication Hart)
- **Raccordement électrique** : 1/2 NPT
- **Spécification selon fiche technique** : EMNCMF

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

RÉF. SUR CONSULTATION



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

