

RUBANS CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS INSTALLATION INDUSTRIELLE LCIE



BTV



XTV



- Ruban : type BTV et XTV

- Application :

- BTV : pour mise hors gel (pas de nettoyage vapeur)

- XTV : mise hors gel de grosse tuyauterie ou maintien en température jusqu'à 120 °C (résistance au nettoyage vapeur)

- Zones d'utilisation : zones explosibles, zone 1, zone 2 (gaz), zone 21, zone 22 (poussière), zones ordinaires

- Revêtement de la tuyauterie : acier, acier inoxydable, plastique (uniquement BTV), métal peint ou brut

- Température admissible :

- BTV : sous tension 65 °C, hors tension 85 °C (1000h cumulées), - XTV : sous tension 120 °C, hors tension 250 °C

- Tension d'alimentation : 230 Vca

- Rayon de courbure minimum : à 20 °C : 13 mm, à -60 °C : 35 mm(BTV) 51mm (XTV)

- Spécification selon fiche technique : RAMINDUS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	RAM	Puissance de sortie nominale
	9 W/m à 10°C	3BTV2-CT
	16 W/m à 10°C	5BTV2-CT
	25 W/m à 10°C	8BTV2-CT
	29 W/m à 10°C	10BTV2-CT
	12 W/m à 10°C	4XTV2-CT-T3
	25 W/m à 10°C	8XTV2-CT-T3
	38 W/m à 10°C	12XTV2-CT-T3
	47 W/m à 10°C	15XTV2-CT-T3
	63 W/m à 10°C	20XTV2-CT-T3

Accessoires optionnels

Alimentation


RAMJBS100E

Kit complet de raccordement à froid pour un 1ruban



RAMJBM100E

Kit complet de raccordement à froid pour un 1à 3 rubans



RAMJB82

Boîte polycarbonate nue pour raccordement de 1à 4 rubans



RAMC25-21

Kit de presse étoupe raccordement à chaud pour 1 ruban



RAMC25-100

Kit de presse étoupe raccordement à froid pour 1ruban



Jonction/Dérivation

RAMT100

Kit complet de jonction ou dérivation à froid pour 1à 3 rubans



RAMS150

Kit de jonction sous calorifuge à froid pour 1ruban



Terminaison

RAME40

Terminaison sous calorifuge par simple thermo rétractable pour XTV



RAME20

Terminaison sous calorifuge par simple thermo rétractable pour BTV



RAME100E

Kit complet de terminaison à froid pour un 1ruban



RAME100-L2E

Kit complet de terminaison à froid avec témoin lumineux, pour un 1ruban



Accessoires

RAMATTS14

Thermostat de contrôle 0...+20°C, câble de sonde de 3 mètres



RAMETS05

Thermostat électronique ATEX, pouvoir de coupure 32A




RAMRAYSTATEX02

Thermostat de contrôle ATEX -4...+163°C, capillaire de 3 mètres



RAMIEK2504

Kit d'entrée de calorifuge pour protection câble chauffant ou d'alimentation, pour 1câble



RAMLABI05

Étiquette de signalisation FR pour marquage de traçage électrique



RAMATE180

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Pose linéaire le long du ruban



GT66

Ruban de fixation en verre, rouleau de 20m. Largeur 22mm, 2,5 tour tous les 30cm de tuyauterie



NOS AGENCES :

AUTOMATEC

6 rue Clément Ader

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

