

FILTRE À TAMIS À SIÈGE INCLINÉ À BRIDES






- **Filtre** : en Y, type 050
- **Fluides** : vapeurs 100 bar, fluide compatible groupe 2.
- **Matériaux** : fonte EN-JL1040
- **Maillage** : 1 mm (DN50), 1,25mm (DN65-80), 1,6mm (DN100-200)
- **Raccordement process** : brides selon EN558 série 1 (DIN2101-F1) NF29354
- **Température admissible** : -10...300°C
- **Pression** : PN 16
- **Spécification selon fiche technique** : ARIFILTRE050

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Matériaux	Maillage	Diamètre de passage
ARIFILTRE	B		
Fonte grise PN16	F	1 mm	050
		1,25 mm	065
		1,25 mm	080
		1,6 mm	100
		1,6 mm	125
		1,6 mm	150
		1,6 mm	200

Produits associés

JBR	
Joint fibres ARAMIDE liant NBR	
JBRGR	
Joint spiralé graphite	
JBRSP	
Joint spiralé inox 316L et ruban graphite	



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

