

MANOMÈTRE TOUT INOX APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL

- **Manomètre** : type MAIRIX étanche et remplissable en liquide amortisseur
- **Élément de mesure et raccord** : acier inox 316L
- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Température admissible du fluide** : -40...200°C sans glycérine, -20...+100°C avec glycérine
- **Raccord** : soudé au laser sur le boîtier
- **Voyant** : verre sécurité Ø100mm
- **Raccordement process** : G ½ B ou G ¼ B selon EN837 vertical ou arrière
- **Classe de précision** : 1,0
- **Amortisseur d'impulsion** : par glycérine ou silicone et vis frein inclus

Contrôle et étalonnage aisés grâce à la baïonnette amovible et gage de qualité avec l'aiguille micrométrique qui est livrée gratuitement en standard

- **Spécification selon fiche technique** : MAIRIX

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Réf.	MAIRIX	Diamètre du cadran	Position du raccord	Echelle	Raccord Process
		63 mm	Vertical	D	à préciser
		100 mm	Arrière	F	1/4"Gaz
				xxxx	1/2"Gaz

Manomètres Ø63 *Disponible

63mm ; Vertical ; -1...+0,6bar ; 1/4G
 63mm ; Vertical ; -1...+1,5bar ; 1/4G
 63mm ; Vertical ; 0...6bar ; 1/4G
 63mm ; Vertical ; 0...10bar ; 1/4G
 63mm ; Vertical ; 0...40bar ; 1/4G
 63mm ; Arrière ; -1...+5bar ; 1/4G
 63mm ; Arrière ; 0...10bar ; 1/4G

*MAIRIX063DV00,614G
 *MAIRIX063D01,514G
 *MAIRIX063D000614G
 *MAIRIX063D001014G
 *MAIRIX063D004014G
 *MAIRIX063FV0514G
 *MAIRIX063F001014G

Manomètres Ø100 arrière

100mm ; Arrière ; 0...6bar ; 1/2G
 100mm ; Arrière ; 0...10bar ; 1/2G
 100mm ; Arrière ; 0...16bar ; 1/2G
 100mm ; Arrière ; 0...40bar ; 1/2G
 100mm ; Arrière ; 0...60bar ; 1/2G

*MAIRIX100F000612G
 *MAIRIX100F001012G
 *MAIRIX100F001612G
 *MAIRIX100F004012G
 *MAIRIX100F006012G

Manomètres Ø100 vertical

100mm ; Vertical ; -1...+0bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; -1...+1bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; -1...+3bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; -1...+5bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; -1...+9bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; -1...+15bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...0,6bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...1bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...1,6bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...2,5bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...4bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...6bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...10bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...16bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...25bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...40bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...60bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...100bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...160bar ; 1/2G
 100mm ; Vertical ; 0...250bar ; 1/2G

*MAIRIX100DV0012G
 *MAIRIX100DV0112G
 *MAIRIX100DV0312G
 *MAIRIX100DV0512G
 *MAIRIX100DV0912G
 *MAIRIX100DV1512G
 *MAIRIX100D0000,612G
 *MAIRIX100D000112G
 *MAIRIX100D0001,612G
 *MAIRIX100D0002,512G
 *MAIRIX100D000412G
 *MAIRIX100D000612G
 *MAIRIX100D001012G
 *MAIRIX100D001612G
 *MAIRIX100D002512G
 *MAIRIX100D004012G
 *MAIRIX100D006012G
 *MAIRIX100D010012G
 *MAIRIX100D016012G
 *MAIRIX100D025012G

Accessoires optionnels

Collerette avant inox Ø63mm avec étrier
 Collerette arrière inox Ø63mm
 Collerette avant inox Ø100mm avec étrier
 Collerette arrière inox Ø100mm
 Voyant polycarbonate Ø63mm
 Voyant polycarbonate Ø100mm
 Capillaire Inox 1M M/F G1/2
 Capillaire Inox 2M M/F G1/2
 Capillaire Inox 5M M/F G1/2

*MAIRIX063COLG
 *MAIRIX063COLB
 *MAIRIX100COLG
 *MAIRIX100COLB
 *MAIRIX63_OPT_VPB
 *MAIRIX100_OPT_VPB
 *MACAP12GM12GF1000
 *MACAP12GM12GF2000
 *MACAP12GM12GF5000

Prestations associées

Remplissage de glycérine
 Constat de vérification rattaché COFRAC

*AHPGLY
 *AHPVERIF02



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

