

MANOMÈTRE TOUT INOX MONTÉ SUR SÉPARATEUR APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL



Séparateur Clamp DN38 et DN51 pour application sanitaire et application aseptique.

Matière : acier inox 1.4435 (316L)

Raccord : TriClamp BS4825 partie 3

PN : 40 bar

Diamètre de la membrane : DN38 -> 50.5mm pour tuyauterie 38.1 x 1.6

DN51 -> 64.0 mm pour tuyauterie 50.8 x 1.6



Séparateur SMS DN38 et DN51 flasque fileté pour application sanitaire et application aseptique.

Matière : acier inox 1.4435 (316L)

Raccord : SMS DIN 11851 rang 2 ISO 1127, filetage SMS 1"1/2

PN : 40 bar

Diamètre de la membrane : DN38 -> 35mm pour tuyauterie 38 x 1.2

DN51 -> 48mm pour tuyauterie 51 x 1.2



Séparateur SMS DN38 et DN51 flasque lisse avec écrou chapeau pour application sanitaire et application aseptique.

Matière : acier inox 1.4435 (316L)

Raccord : SMS DIN 11851 rang 2 ISO 1127, livré avec écrou

PN : 40 bar

Diamètre de la membrane : DN38 -> 35mm pour tuyauterie 38 x 1.2

DN51 -> 48mm pour tuyauterie 51 x 1.2



Séparateur plastique pour fluide acide ou basique

Matière : PVC-U avec membrane EPDM et feuille PTFE côté fluide (en option PP ou PVDF)

PN : 10 bar

Température de service : 0...60°C

Raccord process : 1/2"G femelle selon DIN/ISO 228-1



Séparateur à visser pour fluide agressifs, brulants, corrosifs, ou toxiques.

Exécution vissée.

Matière : acier inox 1.4435 (316L)

PN : 60 bar

Raccord process : 1/2" G mâle selon EN837



Caractéristiques des manomètres sur la fiche P4

Séparateur

Diamètre du cadran

Position du raccord

Echelle

Réf.	AHP		+	MAIRIX					12G
	Clamp DN 38	*CLAMP38		100 mm	100	Vertical	D	à préciser	*xxxx
	Clamp DN 51	*CLAMP51				Arrière	F		
	SMS DN38 Flasque fileté	*SMS38FF						*Selon compatibilité avec le separateur	
	SMS DN51 Flasque fileté	*SMS51FF							
	SMS DN38 Flasque lisse	*SMS38FL							
	SMS DN51 Flasque lisse	*SMS51FL							
	Plastique	*99031							
	A visser	*2WB							

**Disponible*

Accessoires optionnels

- Collerette avant inox Ø100mm avec étrier
- Collerette arrière inox Ø100mm
- Voyant polycarbonate Ø100mm
- Capillaire Inox 1M MF G1/2
- Capillaire Inox 2M MF G1/2
- Capillaire Inox 5M MF G1/2

*MAIRIX100COLG

*MAIRIX100COLB

*MAIRIX100_OPT_VPB

*MACAP12GM12GF1000

*MACAP12GM12GF2000

*MACAP12GM12GF5000

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Prestations associées

Constat de vérification rattaché COFRAC

*AHPVERIF02



NOS AGENCES :

AUTOMATEC

6 rue Clément Ader

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

