

PRESSOSTAT ELECTRONIQUE AVEC AFFICHEUR AVEC/SANS SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



Connecteur circulaire M12 x 1 (4 plots)



U+	1
U-	3
S+	2
SP1 / C	4
SP2	2

Connecteur circulaire M12 x 1 (5 plots)



U+	1
U-	3
S+	5
SP1 / C	4
SP2	2

Légende :

U+	Borne d'alimentation positive
U-	Borne d'alimentation négative
SP1	Sortie de commutation 1
SP2	Sortie de commutation 2
C	Communication avec IO-Link
S+	Sortie analogique

- **Pressostat** : type PSD-4
- **Matériau** : raccord, capteur et boîtier partie inférieure en acier inox 316L
- **Raccordement process** : G 1/4 A selon DIN 3852-E
- **Température de fonctionnement** : -20 ...+85 °C
- **Limite de surpression** : 2 x l'étendue de mesure
- **Etanchéité** : joint NBR, IP65 ou IP67 (selon indice de protection du connecteur femelle auquel est raccordé le transmetteur)
- **Signal de sortie** : deux points de seuils PNP, ou deux points de seuil PNP + 4...20 mA ou deux points de seuil PNP + 4...20 mA + IO-Link 1.1
 - Mise à l'échelle : Rangeabilité réglable 5:1 de la sortie analogique
 - En option : sortie analogique 0/10V configurable
- **Affichage** : LED 14 segments, 4 digits rouges, hauteur 9 mm, visible à plus de 3 mètres. Souplesse d'installation avec rotation sur plus de 300°, la position de l'affichage peut être réglée indépendamment du raccord électrique/process
- **Configuration** : simple et intuitive avec clavier 3 touches dont touche info, protocole de test inclus
- **Non linéarité** : 0.5% BFSL
- **Alimentation** : 15...36 Vcc
- **Raccordement électrique** : connecteur M12x1, 4 plots ou 5 plots

- **Spécification selon fiche technique** : WIAPSD4, ITERK

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Pressostat	Echelle et sortie
	WIA	
	0...+6 bar - 2 x PNP	14240416
	0...+10 bar - 2 x PNP	14240418
	0...+16 bar - 2 x PNP	14240422
	0...+25 bar - 2 x PNP	14240424
	0...+40 bar - 2 x PNP	14240427
	0...+6 bar - 2 x PNP + 4...20mA	*14240476
	0...+10 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240481
	0...+16 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240486
	0...+25 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240488
	0...+40 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240490
	0...+6 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841293
	0...+10 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841294
	0...+16 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841295
	0...+25 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	45856926
	0...+40 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841296

*Disponible



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, protection IP67



ITERKC5/7

Connecteur M12
5 plots droit, protection IP67

***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé, protection IP67



ITERKCWC5/7

Connecteur M12
5 plots coudé, protection IP67

***ITEPRKT4-07**

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m, protection IP67/69K



ITEPRKT5-56

Connecteur M12 5 plots avec câble
10m, protection IP67/69K

***ITEPRKWT4-07**

Connecteur coudé M12 4 plots
avec câble 10m, protection
IP67/69K

