

TRANSMETTEUR DE PRESSION APPLICATION GÉNÉRALE AVEC SIGNAL DE SORTIE 0/10V



- **Transmetteur** : type PL-520
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L joint FPM
- **Raccordement process** : G ½ B selon EN837
- **Signal de sortie** : 0...10 Vcc
- **Précision** : $\pm 0.3\%$ de l'étendue de mesure
- **Température de fonctionnement** : -15...+125°C
- **Pression d'éclatement** : 2.5 à 3 x l'étendue de mesure selon l'échelle
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 12...33 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPL520

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Échelle	
Réf. SOYPL-520 -	- V
0...+6 bar	6
0...+10 bar	10
0...+16 bar	16
0...+25 bar	25



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

