

**THERMOSTAT ANTIGEL APPLICATION GÉNIE CLIMATIQUE**



- **Thermostat** : type ST-FRE
- **Matériau capillaire** : alliage de cuivre, charge vapeur
- **Boîtier** : ABS, 86 x 75 x 44mm IP44
- **Longueur de capillaire** : 2 ou 6 mètres
- **Plage de réglage du point de seuil** : -30... +10°C
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (à la hausse ou à la baisse)
- **Charges** : 230Vac 10A, 24Vcc 3A
- **Température de fonctionnement** : -50 ...+70°C
- **Réarmement** : automatique ou manuel
- **Différentiel** : 2 ,5°C en manuel, de 2 à 16 °C en automatique
- **Spécification selon fiche technique** : SOYSTFRE

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réarmement et capillaire

Réf.	SOYST-FRE -	
	Auto - capillaire 6 m	1
	Manuel - capillaire 6 m	*2
	Auto - capillaire 2 m	3
	Manuel - capillaire 2 m	4

\*Disponible

**Accessoire optionnel**

**SOYST-DFK**

Paquet de six clips de fixation supplémentaires



**SOYBRK**

Support de montage



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

