

SONDE PT100/PT1000 AVEC TETE DE RACCORDEMENT, RACCORD A VISSER SOUS TETE, VERSION ECONOMIQUE


- **Sonde** : type SPBF et SMBF
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm
- **Raccordement process** : 1/2" G mâle en acier inox 316L
- **Température d'utilisation** : -50...+250°C
- **Tête de raccordement** : étanchéité IP54 (nécessité d'avoir un tournevis). Pas de charnière, le couvercle n'est pas solidaire de la tête
- **Elément de mesure** : Pt100 3 fils ou Pt1000 3 fils classe A NF EN 60751, simple enroulement
- **Montage** : fils isolés PFA, antivibratoire standard (Montage étanche grâce à une gaine thermo-rétractable sur un élément couche mince avec graisse pour assurer la conductivité thermique **sans remplissage du tube donc non préconisé pour les températures négatives car l'air prisonnier risque de condenser**, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)
- **Température de fonctionnement du transmetteur 4-20mA** : -40 ... +85°C
- **Echelle du transmetteur 4-20mA** : à préciser lors de la commande
- **Accessoires selon fiche technique** : PRC5333A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Réf. | ECMS | Element de mesure | B | Diamètre de plonge | F | Raccord fixe | Longueur utile (en mm) |
|------|--------|-------------------|-------|--------------------|------------|--------------|------------------------|
| | Pt100 | P | Ø6 mm | 06 | à préciser | xxxx | |
| | Pt1000 | M | Ø8 mm | 08 | | | |

Sondes de température Ø6mm *Disponible

Pt100 ; Ø6mm ; G1/2 ; Longueur 50mm
 Pt100 ; Ø6mm ; G1/2 ; Longueur 100mm
 Pt100 ; Ø6mm ; G1/2 ; Longueur 150mm
 Pt100 ; Ø6mm ; G1/2 ; Longueur 200mm

*ECMSPB06F0050
 *ECMSPB06F0100
 *ECMSPB06F0150
 *ECMSPB06F0200

Produits associés
***-TT**

Montage du transmetteur 4/20mA en tête de sonde
 Echelle de température à préciser


***ECMDG12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser 1/2G


***ECMDGS12**

Doigt de gant mécano-soudé à souder


***ECMDGF**

Doigt de gant foré dans la masse, à visser


***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique


NOS AGENCES :

AUTOMATEC
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

