

LOT DE SONDES DE TEMPERATURE PT100 CLASSE 1/3DIN APPAIREES (SONDES COP), AVEC DOIGT DE GANT RACCORD A BAGUE



- **Sonde** : type SPD06S, PT100 3 fils classe 1/3 DIN NF EN 60751, simple enroulement

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6mm

- **Tête de raccordement** : mini DAN époxy couleur blanche avec fermeture par clip type grenouillère, sortie presse étoupe

- **Température d'utilisation** : -50...250°C

- **Livré avec** :

- certificat d'appairage à 0°C

- 2 doigts de gant 316L øext 9mm øint 6mm mâle G1/2 avec raccord à bague pour blocage de sonde

- 2 transmetteurs 4/20mA isolé galvaniquement 1.5kVca / 50Vca

Echelle à préciser à la commande :

- 2 certificats d'étalonnages 2 points de température

Points à préciser à la commande

Préconisation : Mise en place d'un doigt de gant supplémentaire installé à proximité de la sonde pour l'étalonnage annuel, à remplir de graisse thermique pour éviter que le givre et la glace prennent place

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Longueur utile

Réf. ECMSPD06S TTI-1/3PE-DGV-APP

Lot de 2 sondes

50 mm*	*100
100 mm*	*150
150 mm*	*200
200 mm*	*250
300 mm*	350

*Disponible

Longueur utile

Réf. ECMSPD06S TTI-1/3PE-DGV-APLOT3

Lot de 3 sondes

50 mm*	100
100 mm*	150
150 mm*	200
200 mm*	250
300 mm*	350

Accessoire optionnel

***ECMPEM12**

Raccord électrique
M12 x4 pôles



*Longueur utile : la longueur utile du doigt de gant est égale à la longueur utile d'une sonde plongeur lisse moins 50mm.

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

