DÉTECTEUR DE NIVEAU LIQUIDE À LAMES VIBRANTES MODÈLE COMPACT



- **Détecteur :** type 2110

- **Matériaux :** raccord acier inox 316L et boitier acier inox 304

- **Raccordement process :** 3/4" NPT, 3/4" BSPT (Gaz conique), 1" BSPP (Gaz cylindrique)

- **Longueur de fourche :** (filetage compris)
  - 3/4" BSPT/NPT & 1"BSPT : 69 mm
  - 1"BSPP : 78 mm ou 116mm avec extension

- **Température et pression admissible :**
  - 100 bar jusqu'à 50 °C
  - 80 bar de -40 à 150°C

- **Signal de sortie :** commutation directe de la charge ou PNP

- **Etanchéité :** IP66

- **Alimentation :**
  - Commutation de charge : 21…264 Vca/cc (charge minimum à commuter de 20mA)
  - PNP : 18…60 Vcc

- **Raccordement électrique :** prise coudée selon DIN43650 4 bornes

- **Spécification selon fiche technique :** EMN2110

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Type d'électronique		*Raccordement process*	
Réf.	**EMN2110**				**1NA**
	Relais	0	*3/4" BSPT*	0A	
	PNP	1	*3/4" NPT*	0D	
			1" BSPP	1B	
			1" BSPP avec extension de 116 mm	1L	

Lames vibrante **Disponible*

Sortie relais ; 3/4" BSPT	*EMN2110001ANA
Sortie relais ; 1" BSPT	*EMN211001B1NA
Sortie relais ; 1" BSPT avec extension	*EMN211001L1NA
Sortie PNP ; 3/4" BSPT	*EMN211010A1NA
Sortie PNP ; 1" BSPT	*EMN211011B1NA

GARANTIE 1 AN GARANTIE

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr