# DÉBITMÉTRE VORTEX PLASTIQUE AVEC MESURE DE TEMPERATURE INTEGRE

- **Débitmètre :** type SV avec mesure de température intégrée
- **Application :** industrielles pour fluide (eau, solutions glycolées, lubrifiants...)
- **Matériaux :** Plastique PA 6T, ETFE, FKM

- **Echelles, raccordements :**

| | |
|---|---|
| 0.9...15 l/min | G1/2" |
| 3.5...50 l/min | G3/4" |
| 5...85 l/min | G1" |
| 9...150 l/min | G1"1/4 |

Distance à respecter entre les perturbations amont/aval et le capteur : 15 d en amont et 15 d en aval (d=diamètre de la canalisation)

- **Température admissible du fluide :** -40...+100°C
- **Signal de sortie débit :** analogique 4-20mA
- **Signal de sortie température :** analogique 4-20mA (PT1000 2 fils selon DIN EN 60751 classe B)
- **Incertitude nominale :** 2%
- **Etanchéité :** IP65
- **Alimentation :** 10 ... 33 Vdc
- **Raccordement électrique :** M12 4 pôles

- **Spécification selon fiche technique :** IFCSV

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

**Disponible*

| Réf. IFCSV | | 00 |
|---|---|---|
| *0,9...15 l/min* | 41 | |
| *3,5...50 l/min* | 61 | |
| *5...85 l/min* | 71 | |
| *9...150 l/min* | 81 | |

## Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

*Connecteur M12 4 plots droit - Protection IP67*

***ITERKCW4/7**

*Connecteur M12 4 plots coudé - Protection IP67*

***ITEPRKT4-07/10M**

*Connecteur M12 4 plots avec câble 10m - IP67/69K*

***ITEPRKWT4-07/10M**

*Connecteur coudé M12 4 plots avec câble 10m - IP67/69K*

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

*NOS AGENCES :*

**AUTOMATEC**
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

**AUTOMATEC**
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr