

COMPTEUR D'EAU FROIDE, CERTIFIÉ MID



- **Compteur** : type DS-TRP horizontal et CDone TRP
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal et vertical
- **Raccordement process** : 3/4"G à 2"1/2G
- **Type de raccord** : Raccord tournant femelle/mâle
- **Température d'utilisation** : 0...50°C
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Précision** : +/- 2% > 30°C et +/- 3% < 30°C
- **Sortie** : pré-équipé 1L/impulsion (réglable)
- **Spécification selon fiche technique** : SFODS-TRP, SFOCDONE-TRP

- **Compteur** : type WMAP-EVO à brides
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal
- **Raccordement process** : DN50 à DN200
- **Température d'utilisation** : 0...50°C
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Précision** : +/- 2% > 30°C et +/- 3% < 30°C
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Sortie** : pré-équipé 100L/impulsion DN50 à DN125 et 1000L/imp DN150 à D200 (réglable)
- **Spécification selon fiche technique** : SFOWMAP-EVO



Compteur eau chaude sur demande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Raccordement process      | Raccord Tournant |
|---------------------------|------------------|
| <b>SFO27</b>              | <b>SFO98110</b>  |
| <b>Montage Horizontal</b> |                  |
| Filetée 3/4"              | 71015            |
| Filetée 1"                | 71020            |
| Filetée 1"1/4             | 71025            |
| Filetée 1"1/2             | 71032            |
| Filetée 2"                | 71040            |
| Filetée 2"1/2             | 71050            |
| à brides DN50             | 38050            |
| à brides DN65             | 38065            |
| à brides DN80             | 38080            |
| à brides DN100            | 38100            |
| à brides DN150            | 38150            |
| à brides DN200            | 38200            |
| 3/4" vers 1/2"            | 54               |
| 1" vers 3/4"              | 65               |
| 1"1/4 vers 1"             | 76               |
| 1"1/2 vers 1"1/4          | 87               |
| 2" vers 1"1/2             | 98               |
| 2"1/2 vers 2"             | 99               |

Disponible seulement pour les raccords filetés

Accessoires optionnels

**SFO2749034**

Emetteur d'impulsion pour compteur DS-TRP



**SFO2749062**

Emetteur d'impulsion pour compteur WMAP-EVO



**SFO1749016**

Boitier relais ModBus pour adresse primaire



NOS AGENCES:

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

