

ÉLECTROVANNE SERVO-COMMANDÉE 2/2 NF

- Electrovanne : type EV220B NF

- **Applications** : eau, huile, air comprimé et fluides neutre

Adapté aux conditions de travail difficiles :

- Filtre anti-impuretés autonettoyant intégré, pour protection du système pilote
- Amortisseur de coups de bélier
- Temps de fermeture réglable

- **Matériaux en contact avec le fluide** : alliage laiton, joint EPDM, FKM ou NBR

- **Température admissible** : EPDM : -30 ...+ 120 °C ; FKM : 0...+100°C ; NBR : -10...+90°C

- **Pression maximal** : 25 bar

- **Pression différentielle** : 0,3 ...16 bar

- **Étanchéité** : IP65 avec connecteur

- **Viscosité** : jusqu'à 50 cSt

- **Raccordement électrique** : connecteur DIN 43650-A PG11

- **Spécification selon fiche technique** : DASÉV220B



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Corps d'électrovanne :

| Réf. | DAS    | Joint     | Joint           | Joint           |
|------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
|      |        | EPDM      | FKM             | NBR             |
|      | 1/2"G  | *032U7115 | 1/2"G *032U7116 | 1/2"G *032U7170 |
|      | 3/4"G  | *032U7120 | 3/4"G *032U7121 | 3/4"G *032U7171 |
|      | 1"G    | *032U7125 | 1"G *032U7126   | 1"G *032U7172   |
|      | 1"1/4G | *032U7132 | 1"1/4G 032U7133 | 1"1/4G 032U7173 |
|      | 1"1/2G | *032U7140 | 1"1/2G 032U7141 | 1"1/2G 032U7174 |
|      | 2"G    | *032U7150 | 2"G 032U7151    | 2"G 032U7175    |

\*Disponible



Entraxe: 1/2"G -> 80mm  
3/4"G -> 90mm  
1"G -> 109mm  
1"1/4G -> 120mm  
1"1/2G -> 130mm  
2"G -> 162mm

Bobine d'électrovanne et Connecteur Din :

| Réf. | DAS018F67 | Tension |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      | 24 Vcc    | *57     |
|      | 24Vca     | *07     |
|      | 240Vca    | *02     |



Bobine manuelle pour test :

Réf. \*DAS018F0091



Kit d'entretien :

| Réf. | DAS    | EPDM     | FKM             | NBR             |
|------|--------|----------|-----------------|-----------------|
|      |        |          |                 |                 |
|      | 1/2"G  | 032U1071 | 1/2"G *032U1072 | 1/2"G *032U6013 |
|      | 3/4"G  | 032U1073 | 3/4"G *032U1074 | 3/4"G *032U6014 |
|      | 1"G    | 032U1075 | 1"G *032U1076   | 1"G *032U6015   |
|      | 1"1/4G | 032U1077 | 1"1/4G 032U1078 | 1"1/4G 032U6016 |
|      | 1"1/2G | 032U1079 | 1"1/2G 032U1080 | 1"1/2G 032U6017 |
|      | 2"G    | 032U1081 | 2"G 032U1082    | 2"G 032U6018    |



Kit de passage en NO :

| Réf. | DAS032U02 | Joint |
|------|-----------|-------|
|      |           |       |
|      | FKM       | *95   |
|      | EPDM      | *96   |
|      | NBR       | *99   |



Kit de passage commande manuelle :

Réf. \*DAS032U7390



Temporisation :

Réf. \*DAS0042N185



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**

6 rue Clément Ader

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

