

FILTRE A TAMIS Y TOUT INOX TARAUDE BSP



- **Filtre** : type 230

- **Applications** : Industrie chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé  
Ne convient pas pour la vapeur

- **Matériaux** : corps inox 1.4408, tamis inox 304, joint PTFE

- **Température** : -50...+200°C

- **Pression** : 16 bar

- **Caractéristiques** : Bouchon avec purge démontable, tamis inox démontable, montage en position horizontale ou vertical avec fluide descendant, filtration 10/10° mm (soit 1000 µ)

- **Spécification selon fiche technique** : SFO230

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

Raccordement  
Process

Réf.	SFO230	
		<input type="text" value="03"/>
	3/8"G	03
	1/2"G	04
	3/4"G	05
	1"G	06
	1"1/4G	07
	1"1/2G	08
	2"G	09



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréhollès  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

