

**TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT SORTIE 4/20MA POUR FLUIDES FRIGORIGÈNES A PRESSION ELEVEE**



- **Transmetteur** : type PL-520
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccordement process** : 1/4" NPT
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** :  $\pm 0.5\%$  de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température du fluide** : -40 à 135°C
- **Pression de service maxi** : 3 x E.M.
- **Étanchéité** : IP67
- **Alimentation** : 7...33 Vcc
- **Raccordement électrique** : embase connecteur M12 x1
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPL520

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

Réf. **SOYPL-520-**  Échelle  
 -1...+50 bar **\*50**

*\*Disponible*

**Accessoires optionnels**

**\*ITERKC4/7**

Connecteur M12  
4 plots droit - Protection  
IP67



**\*ITERKCWC4/7**

Connecteur M12  
4 plots coudé - Protection  
IP67



**\*ITEPRKT4-07**

Connecteur M12 4 plots  
avec câble 10m -  
Protection IP67/69K



**\*ITEPRKWT4-07**

Connecteur coudé M12 4  
plots avec câble 10m -  
Protection IP67/69K



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

