


TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE CONFIGURABLE AVEC AFFICHEUR ET POINT ZERO REGLABLE MANUEL



- **Transmetteur** : type PA-65-X-SL-LCD
- **Boîtier de raccordement** : IP65 plastique ABS ignifugé, 116 x 106 x 52 mm
- **Accessoire** : Livré avec kit de fixation DFK (2 mètres de tube plastique de Ø5mm int, 2 tubes de pitot et 4 vis de fixation), sortie presse étoupe.
- **Raccordement process** : embout de raccordement à emboîtement pour tuyaux souples de diamètre intérieur 6 mm
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0...10V configurable
- **Etendue de mesure** : toutes les échelles proposées sont disponible en gamme bidirectionnelle
- **Remise à zéro** : réglable (touche RESET)
- **Température d'utilisation** : 0 ...+ 50 °C
- **Surpression** : 0,68 bar
- **Précision** : ± 1 % de l'étendue de mesure
- **Affichage** : LCD intégré
- **Alimentation** : courant 24 Vcc, tension 18-24Vca ou 13-30 Vcc
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPA65X



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Transmetteur avec afficheur	Échelle	
	SOYPA-65-		- SL - LCD
	+/-50, +/-100, +/-150, +/-, 0...50, 0...100, 0...150, et 0...200 Pa	*0	
	+/-250, +/-500, +/-750, +/-1000, 0...250, 0...500, 0...750, et 0...1000 Pa	*1	
	+/-750, +/-1500, +/-2250, +/-3000, 0...750, 0...1500, 0...2250, et 0...3000 Pa	2	

**Disponible*

Accessoires optionnels

***SOYT**

Raccord en T
(paquet de 10)



SOYPA-TUBE

Tube PVC Ø8mm ext.
bobine de 30 m



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

