

KIT MURAL BAIN D'HUILE POUR SONDE DE TEMPERATURE D'AMBIANCE POUR CHAMBRE FROIDE

- **Application** : kit dédié aux sondes de température ambiante quand il faut éviter des variations brutales de température en ouverture de porte de chambre froide

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø13 extérieur, avec filetage et contre écrou inox pour sonde Ø6 ou Ø8 longueur 150mm

- **Raccordement** : insertion dans Presse étoupe IP68, serrage Ø6 à 12mm

- **Livré avec** :
- Equerre de fixation inox 316L dimension 75x40
- Flacon de 100mL d'huile silicone (température -35...+150°C)



Réf. ***PRRFIX03**

**Disponible*

- **Sonde** : type SPPFA et SMPFA

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 longueur 150mm, avec double sertissage

- **Élément de mesure** : Pt 100 3 fils et Pt 1000 2 fils NF EN 60751 classe A, blindé

- **Câble de raccordement** : PFA/Tresse/PFA avec double sertissage (étanchéité IP65, température d'ambiance -50...+250°C)

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Réf.	ECMS	Element de mesure	PFA06R0150 -	Longueur de câble
	PT100	P		3 m
	PT1000	M		5 m

Produits associés

***ECMSAE**

Boitier d'ambiance extérieur ou frigorifique



***ECMSAETS315-2P**

Boitier d'ambiance avec affichage LED



NOS AGENCES:

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

