PRESSOSTAT MÉCANIQUE DIFFÉRENTIELLE APPLICATION GENERALE

- **Pressostat :** type PL-630-A pour application eau, air et vapeur
- **Matériau parties en contact avec le fluide :** alliage laiton, diaphragme EPDM
- **Boitier :** Aluminium anodisé, facade plastique
- **Protection :** IP65
- **Température de fonctionnement :** -10 ...+80 °C
- **Raccordement process :** 1/8" BSP femelle
- **Signal de sortie :** contact unipolaire bidirectionnel (SPDT)
- **Charges :** 1A (0.5A) 250Vac
- **Réarmement :** automatique
- **Différentiel :** réglable

- **Spécification selon fiche technique :** SOYPL-630-A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Pressostat	*Échelle*
Réf.	**SOYPL630-A-**	
6...20 mbar		0.02
15...60 mbar		0.06
40...200 mbar		0.2
0,15...1 bar		*1
1...3 bar		3
2...5,5 bar		5.5

**Disponible*

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr