

TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT HOMOLOGUE MARINE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



- **Transmetteur** : type MBS 3300 et 3350
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccordement process** : G ¼ A selon DIN 3852-G
- **Amortisseur d'impulsions** :
 - MBS 3300 : sans
 - MBS 3350 : avec amortisseur d'impulsions intégré
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** : ±0.5% de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température de fonctionnement** : -40...+85°C
- **Pression d'éclatement** : 6 x l'étendue de mesure
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 10...32 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : DASMBS3300

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

MBS 3300
Échelle

Réf.	DAS060G	
		0...+4 bar
		0...+6 bar
		0...+10 bar
		0...+16 bar
		0...+25 bar
		0...+40 bar

MBS 3350
Échelle

Réf.	DAS060G	
		0...+6 bar
		0...+10 bar
		0...+16 bar
		0...+40 bar

Accessoire optionnel

DAS061B6100

Vanne d'isolement avec prise de test. Raccord instrument G1/4. Raccord process G1/2



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

