

**TRANSMETTEUR BASSE PRESSION COMPACT AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA OU 0/10V**



- **Transmetteur** : type PL-525
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L joint FPM
- **Raccordement process** : G ½ B selon EN837
- **Signal de sortie** : 4/20mA ou 0...10 Vcc
- **Précision** : ±0.35% de l'étendue de mesure
- **Température de fonctionnement** : -15...+85°C
- **Pression d'éclatement** : 2 bar
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 12...33 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPL525

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

Réf.	Echelle		Sortie	
<b>SOYPL-525-</b>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
0...100 mbar	0.1	4/20 mA	<input type="text"/>	
0...200 mbar	0.2	0/10 V	V	
0...300 mbar	0.3			
0...600 mbar	0.6			



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

