TRANSMETTEUR DE PRESSION PROCESS INDUSTRIEL AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA

Prise coudée selon DIN 175301-803 A

Câble PVC longueur 3 mètres

Connecteur M12 4 pôles

- **Transmetteur :** type SBP1000
- **Boitier :** acier inox 316L
- **Chambre de mesure :** sans joint, étanche soudé au laser, élement sensible au silicium
- **Raccordement process :** G ½ B selon EN837 en acier inox 316L
- **Signal de sortie :** 4...20 mA
- **Precision :** 0,2%
- **Température de fonctionnement :** -40...+80°C
- **Alimentation :** 10...36 Vcc
- **Raccordement électrique :** Connecteur prise coudée selon DIN 175301-803 A IP65
  Connexion par câble PVC longueur 3 mètres IP67
  Connexion par prise coudée M12x4 pôles IP67

- **Réglage avant livraison :** rangeabilité ajustable à plus ou moins 10% de la valeur usine

- **Spécification selon fiche technique :** SPB1000

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SBP1	Connexion électrique	00A12G	Échelle
	DIN 175301-803	0	-1...0 bar	V01
	câble longueur 3m	2	0...+1 bar	0001
	M12 x 4 plots	3	0...+1,6 bar	0001,6
			0...+2,5 bar	0002,5
			0...+4 bar	0004
			0...+6 bar	0006
			0...+10 bar	0010
			0...+16 bar	0016
			0...+25 bar	0025
			0...+40 bar	0040
			0...+60 bar	0060
			0...+100 bar	0100
			0...+160 bar	0160
			0...+250 bar	0250
			0...+400 bar	0400
			0...+600 bar	0600
			0...+1000 bar	1000

Réf.	SBP1	Connexion électrique	99A12G	Échelle
	DIN 175301-803	0	0...+10 mbar	0010
			0...+16 mbar	0016
			0...+25 mbar	0025
			0...+40 mbar	0040
			0...+60 mbar	0060
			0...+100 mbar	0100
			0...+160 mbar	0160
			0...+250 mbar	0250
			0...+400 mbar	0400
			0...+600 mbar	0600

GARANTIE 1 AN GARANTIE

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr