

TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT APPLICATION AMELIORÉE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



Avantage de notre produit :

- ✓ Raccord et boîtier en acier inox 316L
- ✓ Compatible avec huile hydraulique Skydrol
- ✓ Référence gravée sur le corps
- ✓ Précision version améliorée $\pm 0.1\%$ FS BSL
- ✓ Réglage du zéro et de la pleine échelle

- **Transmetteur** : type UNIK5600
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccord process** : G1/4 femelle
- **Echelle de pression** : 0...6 à 0...600 bars relatifs
- **Plage compensation en température** : -10...+50°C
- **Pression d'éclatement** : 200 bar pour échelle inférieur à 70 bar sinon 1200 bar
- **Signal de sortie** : 4...20mA 2 fils
- **Précision** : version améliorée $\pm 0.1\%$ FS BSL
- **Alimentation** : 7...32 VDC
- **Connection électrique** : DIN 43650 démontable (connecteur de raccordement fourni)

- **Spécification selon fiche technique** : GETUNIK5600

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. GETPTX5672-TA-A2-CA-H0-PA- Échelle **- B**

0...+6 bar	0/6
0...+8 bar	0/8
0...+16 bar	0/16
0...+50 bar	0/50
0...+60 bar	0/60
0...+70 bar	0/70
0...+80 bar	0/80
0...+100 bar	0/100
0...+160 bar	0/160
0...+250 bar	0/250
0...+300 bar	0/300
0...+400 bar	0/400
0...+600 bar	0/600



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

