

**MANOMÈTRE DIGITAL AUTONOME AVEC OU SANS ENREGISTREMENT**



- **Manomètre** : type CPG1500 pour liquides et gaz qui sont compatible avec acier Inox 316
- **Boitier** : aluminium moulé Ø100mm, IP65, plaqué nickel. Boitier tournant orientable 330°
- **Affichage** : LCD 5"½, avec rétro-éclairage, 5 chiffres et 7 segments y compris une grande zone matricielle pour des informations auxiliaires. Bar-graphe, 0...100%. Selection possible de l'unité de pression et de niveau (mbar, Pa, hPa, kPa, Mpa, mmH2O, ...)
- **Alimentation** : par 3 piles 1,5V AA fournies. Autonomie 2500h
- **Précision** : 0,1% de la valeur pleine échelle (autres versions sur demande : 0,05% et 0,025%)
- **Raccord process** : G1/2"B selon EN837 vertical mâle en inox 316L
- **Température admissible** : -10...+50°C
- **Matériau en contact avec le fluide** : acier inox 316L, -1...40 bar
- **Enregistrement** : mémorisation valeur min/max en standard. Fonction avancée sur demande (jusqu'à 50 valeurs mesurées par seconde, communication avec logiciel de traitement de données)
- **Certificat** : livré avec certificat d'étalonnage 3.1
- **Accessoires sur demande** : bonnette de protection, kit valise avec pompe intégré
- **Spécification selon fiche technique** : WIACPG1500

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter Version ATEX sur demande

Réf.	WIA	Echelle
	-1...+0 bar	83203390
	0...+0,6 bar	14300449
	0...+4 bar	48848215
	0...+6 bar	48737502
	0...+10 bar	40419386
	0...+16 bar	31139748
	0...+25 bar	48734560

**Accessoires optionnels**

**WIA0168483**

Adaptateur acier Inox 316TI  
femelle G1/2, mâle G1/4B



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

