

SONDE PT100 SUR CONNECTEUR EN 17530, AVEC RACCORD A VISSER



- Sonde : type MBT 5250
- Gaine de protection : acier inox 316Ti Ø8 x 1 mm
- Élément de mesure : Pt 100 céramique NF EN 60751 classe B, simple enroulement en montage 3 fils.
- Raccordement process : 1/2" G mâle en acier inox 316Ti
- Tête de raccordement : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- Température d'utilisation : -50 ...+200°C
- Spécification selon fiche technique : DASMBT5250

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Longueur utile
<b>Réf. DAS084Z80</b>	<input type="text"/>
50 mm	11
100 mm	12
150 mm	10
200 mm	22



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

