

SONDE PT100 A TÊTE DE RACCORDEMENT ANTIDÉFLAGRANTE, POUR ZONE EXPLOSIVE



- Sonde : type SPEX
- Gaine de protection : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm ou Ø8 x 1mm
- Élément de mesure : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils.
- Raccordement process : plongeur lisse ou avec filetage mâle en acier inox 316L
- Tête de raccordement : antidéflagrante certifiée ATEX (Ex d IIC T6)
- Température d'utilisation : -50 ...+450°C
- Température de fonctionnement du transmetteur 4-20mA : -40 ... +85°C
- Echelle du transmetteur 4-20mA : à préciser lors de la commande

- Accessoires selon fiche technique : PRC5333A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Produits associés

***ECMRAIBCL**

Raccord coulissant



***ECMDGV12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser avec raccord double bague



***ECMDG12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser 1/2G



***ECMDGS12**

Doigt de gant mécano-soudé à souder



***ECMDGF**

Doigt de gant foré dans la masse, à visser



***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique



Réf. **ECMSPEX**

	Diamètre de plonge		Raccord sous tête		Longueur utile		Transmetteur 4...20mA
Ø6 mm	06	Sans	S	50 mm	0050	Sans	
Ø8 mm	08	1/2" G	F	100 mm	0100	Avec	TT
		1/2" NPT	N	150 mm	0150		
		1/4" NPT	N14	200 mm	0200		



NOS AGENCES:

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

