

SONDE DE TEMPERATURE A BOULE NOIRE, BOITIER D'AMBIANCE, APPLICATION TERTIAIRE



- **Sonde** : type TT-BB
- **Boitier de raccordement** : IP30, plastique ABS ignifugé 115x85x28mm.
- **Sonde** : ambiante de température
- **Température d'utilisation** : 0...40°C
- **Condition d'utilisation** : 0...50°C, 0...95°HR sans condensation
- **Signal de sortie** :
 - Passif : thermistance
- **Précision** :
 - Thermistance $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ à 70°C
 - PT100a $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ à 25°C
 - PT1000a $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ à 25°C
 - NI1000 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ à 0°C
- **Spécification selon fiche technique** : SOYTTBB

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Sortie

Réf.	SOYTT - BB -	
	10K3A1, Trend, Cylon, Distech	A
	10K4A1, Andover	B
	20K6A1, Honeywell	C
	PT100 A, Serck	D
	PT1000 A, Cylon	E
	Ni1000 A, Sauter	F
	Ni1000a/TCR(LAN1), Siemens	*G
	SAT1, Satchwell	H
	STA1, Landis & Staefa	K
	TAC1, TAC	L
	2.2K3A1, Johnson Controls	M
	3K3A1, Alerton	N
	30K6A1, Drayton	P
	50K6A1, Ambiflex	Q
	SAT2, Satchwell	S
	SAT3, Satchwell	T
	SIE1, Siebe	W
	STA2, Landis & Staefa	Y
	10K NTC, Carel	Z

Accessoires optionnels

-SP

Décalage de consigne (suffixe à ajouter à la référence)

-MS

Bouton de forçage (suffixe à ajouter à la référence)



-LEDG

Voyant LED verte de 24V (suffixe à ajouter à la référence)

-BLK

Boitier noir (aucune option d'interface utilisateur disponible)

SOYDECOR

Plaque d'habillage décorateur, pour boitier d'ambiance.



SOYGASKET

Joint isolant de température conductive, Paquet de 10, pour boitier d'ambiance.



*Disponible



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

