SONDE DE TEMPERATURE, BOITIER D'AMBIANCE, APPLICATION INDUSTRIELLE

- Sonde : type TT-O pour mesure ambiante, TT-OR pour mesure ambiante avec embout anti radiation PTFE (pour assurer un temps de réponse rapide dux variations de température)

- Boitier de raccordement : IP65 plastique ABS ignifugé, 116 x 106 x 52mm, sortie presse étoupe
- Température d'utilisation : -30 ...+ 70 °C
- Signal de sortie : passif (thermistance)
- Précision :
- Thermistance ±0.2°C à 70°C
- PT100a ±0.2°C à 25°C
- PT1000a ±0.2°C à 25°C
- NI1000 ±0.4°C à 0°C

- Spécification selon fiche technique : SOYTT-O

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Embout Anti-Radiation		Sortie
Réf.	**SOYTT-O**		-	
	Sans		*10K3A1, Trend, Cylon, Distech*	A
	Avec	R	*10K4A1, Andover*	B
			20K6A1, Honeywell	C
			PT100 A, Serck	D
			PT1000 A, Cylon	E
			Ni1000 A, Sauter	F
			Ni1000a/TCR(LAN1), Siemens	G
			SAT1, Satchwell	H
			STA1, Landis & Staefa	K
			TAC1, TAC	L
			2.2K3A1, Johnson Controls	M
			3K3A1, Alerton	N
			30K6A1, Drayton	P
			50K6A1,Ambiflex	Q
			SAT2, Satchwell	S
			SAT3, Satchwell	T
			SIE1, Siebe	W
			STA2, Landis & Staefa	Y
			10K NTC, Carel	Z

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr