

SONDE DE TEMPÉRATURE D'AMBIANCE EXTERIEURE POUR RAYONNEMENT THERMIQUE (À BOULE NOIRE)



- **Sonde** : type TT-EBB
- **Boîtier de raccordement** : IP65 plastique ABS ignifugé, 116 x 106 x 52mm, sortie presse étoupe
- **Boule noire** : aluminium anodisé 17.5 x Ø 37 mm
- **Température d'utilisation** : -30 ...+ 70 °C
- **Signal de sortie** : passif (thermistance)
- **Précision** :
 - Thermistance $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ à 70°C
 - PT100a $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ à 25°C
 - PT1000a $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ à 25°C
 - NI1000 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ à 0°C
- **Spécification selon fiche technique** : SOYTTTEBB

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYTT-EBB-	Sortie
	10K3A1, Trend, Cylon, Distech	A
	10K4A1, Andover	B
	20K6A1, Honeywell	C
	PT100 A, Serck	D
	PT1000 A, Cylon	E
	Ni1000 A, Sauter	F
	Ni1000a/TCR(LAN1), Siemens	G
	SAT1, Satchwell	H
	STA1, Landis & Staefa	K
	TAC1, TAC	L
	2.2K3A1, Johnson Controls	M
	3K3A1, Alerton	N
	30K6A1, Drayton	P
	50K6A1, Ambiflex	Q
	SAT2, Satchwell	S
	SAT3, Satchwell	T
	SIE1, Siebe	W
	STA2, Landis & Staefa	Y
	10K NTC, Carel	Z



NOS AGENCES:

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

