

CAPTEUR DE VITESSE D'AIR MONOPOINT MONTAGE GAINE



- **Capteur** : type AV-D
- **Boîtier de raccordement** : IP65, plastique ABS ignifugé 116x106x52mm.
- **Sonde** : vitesse d'air de gaine (monopoint) longueur 215mm diamètre 19mm
- **Température d'utilisation** : -10...50°C
- **Condition d'utilisation** : -30...60°C, 0...95°HR sans condensation
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0...10 Vdc
- **Précision** : +/- 3% de la plage
- **Echelle** : sélectionnable par cavalier
 - 0...4 m/s
 - 0...8 m/s
 - 0...16 m/s
 - 0...32 m/s
- **Alimentation** : 17 à 34 Vdc
- **Spécification selon fiche technique** : SOYAVD

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. SOYAV-D

Accessoires optionnels

SOYDPA

Bride de réglage pour
capteurs de gaine
pour boîtier d'ambiance.



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

