

HYGROSTAT DE SECURITE, APPLICATION GENIE CLIMATIQUE



- **Hygrostat** : type RH-SH
- **Calibre de l'interrupteur** :  
Ambiance (résistif) Humidifie 2 A à 250 Vca Déshumidifie 5 A @ 230 Vca  
Gaine 15 (2) A @ 24-250 Vca
- **Différentiel d'étage** : 2 à 15% H.R.
- **Différentiel (par étage)** : 4% H.R.
- **Précision** : approx 3% RH
- **Vitesse d'air (gaine)** : 8 m / s
- **Matériel du boîtier** : ABS
- **Dimensions** :  
RH-SH-1R Boîtier : 115 x 35 x 70 mm  
RH-SH-1D Boîtier : 108 x 72 x 72 mm
- **Sonde** : 19 mm diam. x 225 mm long, Elément de détection bandes de tissu synthétiques
- **Plage de fonctionnement** : Hygro. 30-100% H.R. temp 10 à +65 °C
- **Protection**: RH-SH-1R x IP20 et RH-SH-1D IP65
- **Spécification selon fiche technique** : SOYRH-SH

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYRH-SH-1	Version
	Mural, point de consigne caché	R
	Mural, point de consigne exposé	RE
	De gaine, point de consigne caché	D
	De gaine, point de consigne exposé	DE



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

