VARIATEUR DE VITESSE COMPACT APPLICATION GENIE CLIMATIQUE

- **Variateur :** type FC-SDY pour petit moteur jusqu'à 3A
- **Tension d'alimentation :** 230 Vca monophasée, 50/60Hz
- **Commande :** par potentiomètre
- **Interrupteur :** incorporé dans le potentiomètre
- **Montage :** mural (IP54) ou encastré (IP44)

- **Spécification selon fiche technique :** SOYFC-SDY

Réf. SOYFC-SDY-	Intensité
1.5A	1.5
3A	3

- **Variateur :** type FC-ITR pour moteur/ventilateur jusqu'à 10A
- **Tension d'alimentation :** 110 à 240 Vca monophasée, 50/60Hz
- **Commande :** par potentiomètre
- **Vitesse minimum :** réglable par potentiomètre
- **Interrupteur :** marche/arret (vitesse maximale pendant 10s)
- **Montage :** mural en saillie IP54

- **Spécification selon fiche technique :** SOYFC-ITR

Réf. SOYFC-ITR-	Intensité
3A	3D
5A	5D
10A	10D

- **Variateur :** type FC-ITR pour moteur/ventilateur jusqu'à 10A
- **Tension d'alimentation :** 230 Vca monophasée, 50/60Hz
- **Commande :** par signal analogique 4...20mA/0...10Vdc ou ModBus
- **Vitesse minimum :** réglable par potentiomètre
- **Interrupteur :** marche/arret (vitesse maximul pendant 10s)
- **Montage :** mural en saillie IP54

- **Spécification selon fiche technique :** SOYFC-EVS

Réf. SOYFC-EVS-	Intensité
1.5A	1.5
3A	3
6A	6
10A	10

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr