Fiche ID

VF5

2024-V1.00

VARIATEUR BASIQUE APPLICATION VENTILATION ET POMPAGE

- **Variateur:** type VLT® HVAC Basic Drive FC101
- **Fonctions HVAC intégrées :**
  - Mode incendie (maintient le plus longtemps possible les voies d'évacuation sans fumée ; Protections habituelles du VLT ignorées pour une ventilation forcée, même en cas d'incendie)
  - Selfs DC intégrées (réduisent fortement la déformation harmonique vers le réseau et permettent au variateur de satisfaire à la norme EN 61000-3-12)

- **Tension d'alimentation :** 3 x 380...480V ±10%, 50/60Hz
- **Caractéristique de sortie puissance :** 0-100% de la tension d'alimentation, 0-1000Hz, rampe de 1 à 3600 sec.
- **Entrée :**
  - 4 entrées digitales programmable PNP/NPN 0...24V
  - 2 entrées analogiques 0/4...20mA ou 0...10V
- **Sortie :**
  - 2 sorties analogique programmable 0/4...20mA
  - 2 sorties relais programmable, 240Vca 2A

- **Protection CEM :** (H4) filtre RFI Classe A1 intégré
- **Communication :** RS485, Modbus RTU, VACnet, N2 Metasys, FLN Apogee (autres cartes de com. sur demande)
- **Affichage :** panneau de contrôle local alphanumerique (non intégré de série)
- **Protection :** boitier IP20, carte électronique tropicalisée avec vernis protecteur classe 3C3

- **Spécification selon fiche technique :** DAVFC101

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. DAV131L98	Puissance
0,75kW	62
1,5 kW	63
2,2 kW	64
3,0 kW	65
4,0 kW	66
5,5 kW	67
7,5 kW	68
11 kW	69
15 kW	70

Accessoires optionnels

DAV132B0200
Panneau de contrôle numérique

DAV132B0202
Plaque CEM pour VLT de 0,37 à 4kW

DAV132B0204
Plaque CEM pour VLT de 5,5 à 7,5kW

DAV132B0205
Plaque CEM pour VLT de 11 à 32kW

GARANTIE 1 AN GARANTIE

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr