

VARIATEUR INDUSTRIEL MODULAIRE POUR TOUTE APPLICATION



- **Variateur** : type VLT® Automation Drive FC302
- **Tension d'alimentation** : 3 x 380...500V $\pm 10\%$, 50/60Hz
- **Caractéristique de sortie puissance** : 0-100% de la tension d'alimentation, 0-590Hz, rampe de 0,01 à 3600 sec
- **Entrée** :
 - 4 entrées digitales programmable PNP/NPN 0...24V + 2 Modifiable sur la sortie digitale
 - 2 entrées analogiques 0/4...20mA ou -10...+10V
 - 1 entrée codeur/impulsions programmable
- **Sortie** :
 - 2 sorties digitale 0...24V, 40mA, 0...32kHz
 - 1 sortie analogique programmable 0/4...20mA
 - 2 sorties relais programmable, 240...400Vac 2A
- **Communication** : RS485, Modbus RTU (autres cartes de com. sur demande)
- **Arrêt sécurité** : intégré de série
- **Filtre CEM** : (H1) filtre RFI Classe A1/B
- **Affichage** : panneau de commande local graphique
- **Protection** : boîtier IP 20
- **Spécification selon fiche technique** : DAVFC302

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DAV131	Puissance
		0,37 kW B0033
		0,55 kW B0034
		0,75 kW B0035
		1,1 kW B0036
		1,5 kW B0037
		2,2 kW B0038
		3 kW B0039
		4 kW B0040
		5,5 kW B0041
		7,5 kW B0042
		11 kW B9826
		15 kW F0430
		18,5 kW F0431
		22 kW B5946
		30 kW F0434
		37 kW F0437



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

