

RUBANS CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS INSTALLATION INDUSTRIELLE LCIE



BTV



XTV



- **Ruban** : type BTV et XTV
- **Application** :
 - BTV : pour mise hors gel (pas de nettoyage vapeur)
 - XTV : mise hors gel de grosse tuyauterie ou maintien en température jusqu'à 120 °C (résistance au nettoyage vapeur)
- **Zones d'utilisation** : zones explosibles, zone 1, zone 2 (gaz), zone 21, zone 22 (poussière), zones ordinaires
- **Revêtement de la tuyauterie** : acier, acier inoxydable, plastique (uniquement BTV), métal peint ou brut
- **Température admissible** :
 - BTV : sous tension 65 °C, hors tension 85 °C (1000h cumulées), - XTV : sous tension 120 °C, hors tension 250 °C
- **Tension d'alimentation** : 230 Vca
- **Rayon de courbure minimum** : à 20 °C : 13 mm, à -60 °C : 35 mm (BTV) 51mm (XTV)

*Disponible

- **Spécification selon fiche technique** : RAMINDUS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Puissance de sortie nominale

Réf.	RAM	
	9 W/m à 10°C	3BTV2-CT
	16 W/m à 10°C	5BTV2-CT
	25 W/m à 10°C	8BTV2-CT
	29 W/m à 10°C	10BTV2-CT
	12 W/m à 10°C	4XTV2-CT-T3
	25 W/m à 10°C	8XTV2-CT-T3
	38 W/m à 10°C	12XTV2-CT-T3
	47 W/m à 10°C	15XTV2-CT-T3
	63 W/m à 10°C	20XTV2-CT-T3

Alimentation

RAMJBS100E Kit complet de raccordement à froid pour un 1 ruban		*RAMJBM100E Kit complet de raccordement à froid pour un 1 à 3 rubans	
*RAMJB82 Boite polycarbonate nue pour raccordement de 1 à 4 rubans		RAMC25-21 Kit de presse étoupe raccordement à chaud pour 1 ruban	
RAMC25-100 Kit de presse étoupe raccordement à froid pour 1 ruban			

Jonction/Dérivation

*RAMT100 Kit complet de jonction ou dérivation à froid pour 1 à 3 rubans		RAMS150 Kit de jonction sous calorifuge à froid pour 1 ruban	
--	--	--	--

Terminaison

RAME40 Terminaison sous calorifuge par simple thermorétractable pour XTV		RAME20 Terminaison sous calorifuge par simple thermorétractable pour BTV	
*RAME100E Kit complet de terminaison à froid pour un 1 ruban		RAME100-L2E Kit complet de terminaison à froid avec témoin lumineux, pour un 1 ruban	

Accessoires

RAMATTS14 Thermostat de contrôle 0...+120°C, câble de sonde de 3 mètres		RAMETS05 Thermostat électronique ATEX, pouvoir de coupure 32A	
RAMRAYSTATEX02 Thermostat de contrôle ATEX -4...+163°C, capillaire de 3 mètres		RAMIEK2504 Kit d'entrée de calorifuge pour protection câble chauffant ou d'alimentation, pour 1 câble	
*RAMLABI05 Étiquette de signalisation FR pour marquage de traçage électrique		*RAMATE180 Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Pose linéaire le long du ruban	
*RAMGT66 Ruban de fixation en de verre, rouleau de 20m. Largeur 12mm, 2,5 tour tous les 30cm de tuyauterie			



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

