

RUBANS CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS INSTALLATION BATIMENT CSTB



- **Ruban** : type HWAT et XL2-ZH
- **Application** :
 - XL2-ZH : protection contre le gel des tuyauteries exposées au froid (nouvelle génération de gaine sans halogène, va en lieu et place du FSA-2X)
 - HWAT : maintien en température de l'eau chaude sanitaire
- **Revêtement de la tuyauterie** : acier, acier inoxydable, plastique, métal peint ou brut
- **Température admissible** : minimum - 10°C
 - XL2-ZH : de maintien, sous tension 65 °C, d'exposition intermittente sous tension 85 °C
 - HWAT-L : de maintien, sous tension 65 °C, d'exposition intermittente sous tension 85 °C
 - HWAT-M : de maintien, sous tension 65 °C, d'exposition intermittente sous tension 85 °C
 - HWAT-R : de maintien, sous tension 80 °C, d'exposition intermittente sous tension 90 °C
- **Tension d'alimentation** : 230 Vca
- **Rayon de courbure minimum** : 10mm à 20 °C
- **Pose** : linéaire
- **Spécification selon fiche technique** : RAMBAT

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Accessoires optionnels

Réf.	RAM	Puissance de sortie nominale
	10 W/m à 5°C	10-XL2-ZH
	7 W/m à 45°C	HWAT-L
	11 W/m à 50°C	HWAT-M
	15 W/m à 60°C	HWAT-R

RAMRAYCLIC-CE-02

Alimentation pour 1 ruban.
Avec 1,5 m de câble électrique pré-installé



RAMRAYCLIC-T-02

Dérivation en T pour 3 rubans chauffants



RAMRAYCLIC-PS-02

Alimentation pour deux rubans. Avec 1,5 m de câble électrique



RAMATTS13

Thermostat de contrôle
-5...+15°C, câble de sonde de 3 mètres



RAMRAYCLIC-PT-02

Alimentation pour trois rubans. Avec 1,5 m de câble électrique



RAMATTS14

Thermostat de contrôle
0...+120°C, câble de sonde de 3 mètres



RAMRAYCLIC-S-02

Jonction en ligne pour deux rubans chauffants



RAMLAB-ETL-F

Etiquette de signalisation FR pour marquage



RAMCE20-01

Kit de raccordement et terminaison pour boîtier JB16-02. Thermorétractable et PE.



***RAMJB16-02**

Boîtier de raccordement et dérivation, 94x94x57mm, Pour alim électrique ou dérivation.



***RAMGT66**

Ruban de fixation en fibre de verre. Rouleau de 20 m. Largeur 12 mm



RAMRAYCLIC-E-02

Terminaison gel, pour extension d'installation



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

