Fiche ID

V25

2024-V1.00

DÉTENDEUR À PASSAGE DROIT À BRIDES AVEC ACTIONNEUR À MEMBRANE DÉROULANTE



- **Détendeur :** type PREDU
- **Fluides :** vapeur d'eau, gaz neutres, vapeurs et liquides, etc.
- **Domaines d'utilisation :** industrie, technologie des procédés industriels, etc.
- **Matériaux :** fonte à graphite sphéroïdale EN-JS1049, fonte grise EN-JL1040, acier carbone 1.0619+N
- **Raccordement process :** brides selon DIN EN 1092-1 / -2 (Alésages de bride/tolérances d'épaisseur selon DIN 2533/2544/2545)
- **Diamètre de passage :** DN 15-150
- **Température admissible :** selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression :** PN 16 à 40
- **Spécification selon fiche technique :** ARIPREDU

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

**Disponible*

Réf.	ARI701	Matériaux	Diamètre de passage	Pression amont	Plage pression de détente	Fluide
		▲	▲		▲	
	Fonte PN16	F	015		*0,2/0,6 bar*	DMA400
	Fonte GSPN25	G	020		*0,5/1,2 bar*	DMA250
	Acier PN40	A	025		*0,8/2,5 bar*	DMA160
			032		*2,0/5,0 bar*	DMA80
			040		*4,5/10 bar*	DMA40
			050		*8,0/16 bar*	DMA40b

Produits associés

***JBR**
Joint fibres ARAMIDE liant NBR

***JBRGR**
Joint spiralé graphite

***JBRSP**
Joint spiralé inox 316L et ruban graphite

GARANTIE 1 AN GARANTIE

NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
automatec.na@automatec-ofc.fr

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
automatec.ca@automatec-ofc.fr