

MANOMÈTRE TOUT INOX APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL

- **Manomètre** : type MAIRIX étanche et remplissable en liquide amortisseur
- **Élément de mesure et raccord** : acier inox 316L
- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Température admissible du fluide** : -40...200°C sans glycérine, -20...+100°C avec glycérine
- **Raccord** : soudé au laser sur le boîtier
- **Voyant** : verre sécurit Ø100mm
- **Raccordement process** : G ½ B ou G ¼ B selon EN837 vertical ou arrière
- **Classe de précision** : 1,0
- **Amortisseur d'impulsion** : par glycérine ou silicone et vis frein inclus



Contrôle et étalonnage aisés grâce à la baïonnette amovible et gage de qualité avec l'aiguille micrométrique qui est livrée gratuitement en standard

- **Spécification selon fiche technique** : MAIRIX

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	MAIRIX	Diamètre du cadran	Position du raccord	Echelle	Raccord Process
		63 mm	Vertical	à préciser	1/4"Gaz
		100 mm	Arrière	xxxx	1/2"Gaz
					14G
					12G

Manomètres Ø 63 *Disponible

- 63mm ; Vertical ; -1...+0,6bar ; 1/4G
- 63mm ; Vertical ; 0...6bar ; 1/4G
- 63mm ; Vertical ; 0...10bar ; 1/4G
- 63mm ; Vertical ; 0...40bar ; 1/4G
- 63mm ; Arrière ; 0...10bar ; 1/4G

- *MAIRIX063DV00,614G
- *MAIRIX063D000614G
- *MAIRIX063D001014G
- *MAIRIX063D004014G
- *MAIRIX063F001014G

Manomètres Ø 100 arrière

- 100mm ; Arrière ; 0...6bar ; 1/2G
- 100mm ; Arrière ; 0...10bar ; 1/2G
- 100mm ; Arrière ; 0...40bar ; 1/2G
- 100mm ; Arrière ; 0...60bar ; 1/2G

- *MAIRIX100F000612G
- *MAIRIX100F001012G
- *MAIRIX100F004012G
- *MAIRIX100F006012G

Manomètres Ø 100 vertical

- 100mm ; Vertical ; -1...+0bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; -1...+1bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; -1...+3bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; -1...+5bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; -1...+9bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; -1...+15bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...0,6bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...1bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...1,6bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...2,5bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...4bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...6bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...10bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...16bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...25bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...40bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...60bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...100bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...160bar ; 1/2G
- 100mm ; Vertical ; 0...250bar ; 1/2G

- *MAIRIX100DV0012G
- *MAIRIX100DV0112G
- *MAIRIX100DV0312G
- *MAIRIX100DV0512G
- *MAIRIX100DV0912G
- *MAIRIX100DV1512G
- *MAIRIX100D0000,612G
- *MAIRIX100D000112G
- *MAIRIX100D0001,612G
- *MAIRIX100D0002,512G
- *MAIRIX100D000412G
- *MAIRIX100D000612G
- *MAIRIX100D001012G
- *MAIRIX100D001612G
- *MAIRIX100D002512G
- *MAIRIX100D004012G
- *MAIRIX100D006012G
- *MAIRIX100D010012G
- *MAIRIX100D016012G
- *MAIRIX100D025012G

Accessoires optionnels

- Collerette avant inox Ø63mm avec étrier
- Collerette arrière inox Ø63mm
- Collerette avant inox Ø100mm avec étrier
- Collerette arrière inox Ø100mm
- Voyant polycarbonate Ø63mm
- Voyant polycarbonate Ø100mm
- Capillaire Inox 1M MF G1/2
- Capillaire Inox 2M MF G1/2
- Capillaire Inox 5M MF G1/2

- *MAIRIX063COLG
- *MAIRIX063COLB
- *MAIRIX100COLG
- *MAIRIX100COLB
- *MAIRIX63_OPT_VPB
- *MAIRIX100_OPT_VPB
- *MACAP12GM12GF1000
- *MACAP12GM12GF2000
- *MACAP12GM12GF5000

Prestations associées

- Remplissage de glycérine
- Constat de vérification rattaché COFRAC

- *AHPGLY
- *AHPVERIF02



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

