


PRESSOSTAT COMPACT AVEC HYSTERESIS REGLABLE



Vis de réglage pour l'hystérésis

Vis de réglage pour le point de seuil

- **Pressostat** : type PSM02
- **Boîtier** : acier galvanisé, IP65
- **Température de fonctionnement** : -20...+80°C
- **Raccordement process** : G ½ A selon DIN 3852-E, acier galvanisé
- **Matériaux d'étanchéité** : NBR
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT)
- **Charges** :
 - AC-12 (résistive) 4A 250Vac
 - AC-14 (inductive) 2A 250Vac
- **Raccordement électrique** : connecteur coudé DIN 175301-803A
- **Point de seuil** : réglable (par vis de réglage)
- **Différentiel** : réglable (par vis de réglage)
- **Spécification selon fiche technique** : WIAPSM02

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Plage de réglage

| Réf. | WIA | |
|------|-------------|----------------------|
| | | <input type="text"/> |
| | 0,2...2 bar | 14087348 |
| | 0,5...8 bar | 14078544 |
| | 1...16 bar | 30729980 |



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
agence.nantes@sdmautomatec.fr

Tél: 02 51 85 09 90

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
agence.caen@sdmautomatec.fr

Tél: 02 31 15 54 54

