

PRESSOSTAT MÉCANIQUE À PRESSION DIFFÉRENTIELLE APPLICATION GÉNIE CLIMATIQUE



SOYPA-DPS-8X



SOYPA-DPS-9X

- **Pressostat** : type PA-DPS
 - **Matériau** : moulage plastique
 - **Boîtier** :
 - PA-DPS-8X: IP54 Ø85 x 59 mm
 - PA-DPS-9X: IP65 Ø81 x 58 mm
- Livré avec kit de fixation DFK (2 mètres de tube plastique de Ø5mm int, 2 tubes de pitot et 4 vis de fixation), sortie presse étoupe.
- **Raccordement process** : embout de raccordement à emboîtement pour tuyaux souples de diamètre intérieur 6 mm
 - **Température de fonctionnement** : -20 ...+ 85 °C
 - **Signal de sortie** : contact NO/NC AgCdO
 - **Charges** :
 - PA-DPS-8X : 1,5 A /250Vca
 - PA-DPS-9X : 5A/23Vca ou 2A /30Vcc
 - **Réarmement** : automatique
 - **Spécification selon fiche technique** : SOYPADPS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Pressostat | Échelle |
|------------------------|----------------------|
| Réf. SOYPA-DPS- | <input type="text"/> |
| 20...+300 Pa | *88 |
| 50...+500 Pa | *83 |
| 200...+1000 Pa | *85 |
| 20...+300 Pa | 90W |
| 50...+500 Pa | 91W |
| 100...+1000 Pa | 92W |
| 500...+2000 Pa | 94W |

**Disponible*

Accessoires optionnels

SOYPA-DPS-B

Support de montage à angle droit



***SOYT**

Raccord en T (paquet de 10)



SOYPA-TUBE

Tube PVC Ø8mm ext. bobine de 30 m



NOS AGENCES :

NANTES

6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
agence.nantes@sdmautomatec.fr

Tél: 02 51 85 09 90

CAEN

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
agence.caen@sdmautomatec.fr

Tél: 02 31 15 54 54

