

TRANSMETTEUR DE PRESSION SORTIE 4/20MA POUR FLUIDES FRIGORIGENES



- **Transmetteur** : type AKS33
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccordement process** : 1/4" NPT
- **Alimentation** : 9...32 Vcc
- **Signal de sortie** : analogique 4...20mA
- **Précision** : $\pm 0.3\%$ de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température et pression admissible**:
 - 1...+12 bar: -30...+40°C ; 33 bar maxi
 - 1...+20 bar: 0...+80°C ; 40 bar maxi
 - 1...+34 bar: 0...+80°C ; 55 bar maxi
- **Étanchéité** : IP65
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : DASAKS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

AKS 33
Échelle

Réf.	DAS060G	<input type="text"/>
-1... +12 bar		*2101
-1... +20 bar		*2102
-1... +34 bar		*2103

**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
agence.nantes@sdmautomatec.fr

Tél: 02 51 85 09 90

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
agence.caen@sdmautomatec.fr

Tél: 02 31 15 54 54

