

RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT ÉCONOMIQUE INSTALLATION INDUSTRIELLE LCIE

- **Ruban** : type 3BSA2-DR ET 7BSA2-DR pour fluides non agressifs et non ATEX
- **Application** : mise hors gel et maintien en température (faible longueur 150m, 25A)
- **Revêtement de la tuyauterie** : acier, acier inoxydable, plastique, métal peint ou brut, cuivre
- **Température admissible** : minimum - 20°C, 65 °C max en maintien sous tension
- **Tension d'alimentation** : 230 Vca
- **Pose** : linéaire
- **Puissance** :
 - 3BSA2-DR -> 10W/m à 10 °C
 - 7BSA2-DR -> 23W/m à 10°C
- **Rayon de courbure minimum** :
 - à 20°C : 10mm
 - à -60°C : 35mm
- **Accessoires optionnels** :
 - Solution standard : boîte de jonction + kit de raccordement + terminaison (JB82 ou JB16-02 + C25-01 + IEK-25-04 + E-02-AL)
 - Solution économique : jonction directe à un câble d'alimentation + terminaison thermo-rétractable (CCE-03-CR + IEK-25-04)



Puissance de sortie nominale

Réf.	RAM		BSA2-DR
	Mise hors gel	3	
	Maintien en température	7	

- **Spécification selon fiche technique** : RAMBSA
 Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter


*Disponible

Accessoires solution économique

Accessoires solution standard


RAMCCE03CR

Connexion et terminaison par kit thermorétractable



RAMIEK2504

Kit d'entrée de calorifuge forme plaque pour un ruban chauffant



***RAMATE180**

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Préconisé tous les 30cm en pose linéaire le long du ruban



***RAMLABI05**

Étiquette de signalisation FR pour marquage. Préconisé tous les 5m de part et d'autre



***RAMJB16-02**

Boîtier de raccordement et dérivation, 94x94x57mm, pour une entrée



***RAMJB82**

boîte de raccordement, polycarbonate, de 1 à 4 entrées, M20/M25



RAMC25-21

Kit de raccordement thermorétractable à la boîte de raccordement M25



RAMIEK2504

Kit d'entrée de calorifuge forme plaque pour un ruban chauffant



RAME02AL

kit de terminaison appliqué à froid de câble rempli de gel + 1 ruban protection aluminium



***RAMLABI05**

Étiquette de signalisation FR pour marquage. Préconisé tous les 5m de part et d'autre



***RAMATE180**

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Préconisé tous les 30cm en pose linéaire le long du ruban



NOS AGENCES :

NANTES

6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
agence.nantes@sdmautomatec.fr

Tél: 02 51 85 09 90

CAEN

6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
agence.caen@sdmautomatec.fr

Tél: 02 31 15 54 54

